



Ficha técnica del producto

Oylex 1164

Antiaferrante de cobre

Descripción:

El producto **Oylex 1164** es un agente anti aferrante formulado para ser usado en equipos expuestos a altas temperaturas, condiciones de humedad, contaminación por polvos, etc. Es una pasta suave de color bronce con un alta proporción de sólidos metálicos lubricantes. Tiene un alto rango de operación en altas temperaturas de hasta 600°C

Beneficios

Provee lubricación límite por su aditivo sólido
Excelente capacidad para transportar cargas
Evita el agarrotamiento en las piezas metálicas
Facilita el desmontaje y desarmado de equipos

Aplicación:

El producto **Oylex 1164** es recomendado como protección contra la adhesión de partes metálicas por causa de la combinación de temperatura y humedad en roscas, tornillos, pernos, mecanismos, etc. Evita la abrasión y facilita el desmontaje.

Pruebas

	A.S.T.M.	Resultados
Código de producto		1164
Grado NLGI	D-217	1
Tipo de espesante		Complejo
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	220
Penetración trabajada @ 25°C	D-217	320
Cambio de consistencia a 10,000 golpes	D-1831	+15
Punto de goteo, mínimo, °C	D-2265	260
Coefficiente de fricción	D-2266	0.06
Presión extrema, psi	D-2596	32000
Temperatura máxima de operación, °C		600
Color	Visual	cobrizo

DATOS TECNICOS

Lubricantes Oylex S.A. de C.V.

Ave. Del Acero 104, Parque Industrial Escobedo, Escobedo, Nuevo León

Tel. 818-452-2646 y 811-297-6491

www.oylex.mx