



Ficha técnica del producto

## Oylex 1715

Grasa mineral de litio EP2

### Descripción:

La grasa **Oylex 1715** es una grasa mineral de jabón de litio, multipropósito, suave, con aditivos antioxidantes y una excelente adherencia a los metales. Desarrollada para lubricación automotriz e industrial con un bajo índice de pérdida de aceite lo que le confiere una vida de uso extendida. El aditivo de extrema presión le permite trabajar bajo altas cargas sin degradarse.

### Beneficios

Excelente estabilidad mecánica  
Grasa multipropósito de uso general  
Alta capacidad para transportar cargas  
Excelente desempeño en cualquier aplicación

### Aplicación:

La grasa **Oylex 1715** es adecuada para la lubricación universal de baleros, chumaceras, bujes, cojinetes de bolas, etc. Puede ser aplicada por sistemas de inyección manual y/o neumáticos a temperatura media de operación. Ofrece una mayor capacidad de carga comparada contra las grasas de litio multipropósito.

### Pruebas

|  | A.S.T.M. | Resultados  |
|--|----------|-------------|
| Código de producto                     |          | <b>1715</b> |
| Grado NLGI                             | D-217    | 2           |
| Tipo de espesante                      |          | Litio       |
| Viscosidad a 40°C, aceite base, cSt    | D-445    | 220         |
| Penetración trabajada @ 25°C           | D-217    | 281         |
| Cambio de consistencia a 10,000 golpes | D-1831   | +10         |
| Punto de goteo, mínimo, °C             | D-2265   | 180         |
| Prueba de corrosión en tira de cobre   | D-4048   | 1b          |
| Lavado por agua, % de pérdida a 79°C   | D-1264   | 2           |
| Prueba de carga Timken, lb             | D-2509   | 40          |

DATOS TÉCNICOS

**Lubricantes Oylex S.A. de C.V.**

Ave. Del Acero 104, Parque Industrial Escobedo, Escobedo, Nuevo León

Tel. 818-452-2646 y 811-297-6491

[www.oylex.mx](http://www.oylex.mx)