



Ficha técnica del producto

## Oylex 5215

Grasa mineral H1 de complejo de aluminio

### Descripción:

La grasa **Oylex 5215** es una grasa suave, no tóxica, lo que le proporciona las características de una grasa H1, esta grasa otorga cualidades superiores de lubricación en comparación de una grasa convencional, es ideal para la lubricación de áreas en donde exista contacto incidental con alimentos o productos susceptibles de ser llevados a la boca.

### Beneficios

Impermeable en presencia de agua  
Excelente resistencia al lavado por agua  
Evita la formación de herrumbre y corrosión  
Libre de riesgos de contaminación en procesamiento de alimentos

### Aplicación:

La grasa **Oylex 5215** es recomendada para las empresas de elaboración de alimentos, materias primas, plásticos, envases, embotelladoras, juguetes, productos cosméticos, etc. En donde de manera general deba de usarse una grasa con clasificación H1 por fabricar productos que pueden ser llevados a la boca.

### Pruebas

	A.S.T.M.	Resultados
Código de producto		<b>5215</b>
Grado NLGI	D-217	2
Tipo de espesante		Complejo
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	68.07
Penetración trabajada @ 25°C	D-217	280
Cambio de consistencia a 10,000 golpes	D-1831	+10
Punto de goteo, mínimo, °C	D-2265	260
Prevención de la corrosión	D-1743	Pasa
4 Bolas, KG, mínimo	D-2596	300



Registro NSF - 155351

**Lubricantes Oylex S.A. de C.V.**

Ave. Del Acero 104, Parque Industrial Escobedo, Escobedo, Nuevo León

Tel. 818-452-2646 y 811-297-6491

[www.oylex.mx](http://www.oylex.mx)

DATOS TECNICOS