



Ficha técnica del producto

Oylex AC14

Hidráulico sintético ISO 100

Descripción:

La línea de lubricantes sintéticos de la serie **AC10** son productos que permiten extender los intervalos de lubricación y aseguran protección y confiabilidad en los equipos que funcionan bajo condiciones de operación en donde los productos minerales fallan, ofrecen una excelente protección contra el desgaste y una alta resistencia a la oxidación y degradación térmica.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Vida de servicio extendida
- Mejora la seguridad operacional
- Menor riesgo de explosión o fuego
- No contiene ceras que obstruyen las venas de lubricación
- Menor empleo de lubricante dando por resultado menor costo

Aplicación:

La principal aplicación está dirigida a equipos hidráulicos que operan bajo severas condiciones de operación. Puede ser empleado en los diferentes tipos de bombas hidráulicas tales como paletas, engranes o pistones.

Pruebas

	A.S.T.M.	Resultados
Código de producto		AC14
Grado ISO	D-2422	100
Densidad @ 15.6°C/15.6°C	D-1298	0.857
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	101
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	15.21
Índice de viscosidad	D-2270	155
Punto de inflamación, °C	D-92	241
Punto de congelación, °C	D-97	-49
Volatilidad Noack, % pérdida	D-5800b	5.9
Prevención de herrumbre, procedimiento B	D-665	Pasa

DATOS TÉCNICOS

Lubricantes Oylex S.A. de C.V.

Ave. Del Acero 104, Parque Industrial Escobedo, Escobedo, Nuevo León

Tel. 818-452-2646 y 811-297-6491

www.oylex.mx