



Ficha técnica del producto

## Oylex C18

Aceite mineral para reductores ISO 460

### Descripción:

Los aceites de la **Serie Oylex C10** son lubricantes de alta calidad, están elaborados con bases parafínicas y un balanceado paquete de aditivos que le proporcionan características de extrema presión, anti herrumbrantes y anti corrosivas, además de una gran estabilidad térmica. Pueden operar por períodos de tiempo prolongados debido a las características anteriores.

### Beneficios

- Amplia gama de viscosidades para cubrir cualquier necesidad
- Aditivos de extrema presión azufre - fosforo no tóxico
- Excelente habilidad para separarse del agua
- Excelente resistencia a la oxidación
- Excelentes propiedades anticorrosivas y anti herrumbre

### Aplicación:

La **Serie Oylex C10** fueron diseñados para satisfacer los requerimientos de lubricación de cajas de engranes, reductores de velocidad industriales con cargas muy elevadas, cojinetes y partes de maquinaria que requieren una buena protección contra el desgaste.

En el grado de viscosidad adecuado se puede aplicar en sistemas de lubricación centralizado, goteo o salpique. La lubricación de engranes con aceites de esta serie es más eficiente, sustituyendo con ventajas a los aceites minerales puros o elaborados a base de jabón de plomo, ya que se asegura la formación de una película tenaz y resistente en engranes sujetos a gran presión y cargas elevadas.

### Pruebas

|                          | A.S.T.M. | Resultados |
|--------------------------|----------|------------|
| Código de producto       |          | <b>C18</b> |
| Grado ISO                | D-2422   | 460        |
| Densidad @ 15.6°C/15.6°C | D-1298   | 0.9206     |
| Viscosidad a 40°C, cSt   | D-445    | 457        |
| Viscosidad a 100°C, cSt  | D-445    | 42.23      |
| Índice de viscosidad     | D-2270   | 90         |
| Punto de inflamación, °C | D-92     | 248        |
| Carga Timken OK, lbs     | D-97     | 60         |
| Clasificación AGMA       | D-1500   | 7 EP       |

### Lubricantes Oylex S.A. de C.V.

Ave. Del Acero 104, Parque Industrial Escobedo, Escobedo, Nuevo León

Tel. 818-452-2646 y 811-297-6491

[www.oylex.mx](http://www.oylex.mx)