



Ficha técnica del producto

Oylex D12

Compresor mineral ISO 46

Descripción:

Nuestro lubricante **Oylex D12** es un producto elaborado a partir de básicos parafínicos y aditivos de alto desempeño que brindan al producto final de excelentes características antioxidantes y demulsificantes para poder ser utilizados en compresores de aire.

El lubricante mineral para compresores está disponible en diversos grados de viscosidad.

Beneficios

- Extendida vida de servicio
- Alta protección contra la formación de herrumbre
- Alta estabilidad térmica dada por su alto índice de viscosidad
- Proporciona larga duración del fluido y de las partes lubricadas

Aplicación:

El lubricante **Oylex D12** se recomienda para la lubricación de compresores de aire que trabajen bajo condiciones severas de operación, principalmente en donde las altas temperaturas favorece el envejecimiento del lubricante

Para la adecuada recomendación del grado ISO de viscosidad que debe de usar, se recomienda consultar la recomendación del fabricante del equipo

Pruebas

	A.S.T.M.	Resultados
Código de producto		D12
Grado ISO	D-2422	46
Aceite base		mineral
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	46.3
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	6.87
Índice de viscosidad	D-2270	102
Punto de inflamación, mínimo, °C	D-92	200
Punto de congelación, °C	D-97	-19
Densidad @ 15.6°C/15.6°C	D-1298	0.88
Corrosión al cobre	D-1500	Pasa
Color	Visual	Claro

DATOS TÉCNICOS

Lubricantes Oylex S.A. de C.V.

Ave. Del Acero 104, Parque Industrial Escobedo, Escobedo, Nuevo León

Tel. 818-452-2646 y 811-297-6491

www.oylex.mx