



Ficha técnica del producto

Oylex D13

Compresor mineral ISO 68

Descripción:

Nuestro lubricante **Oylex D13** es un producto elaborado a partir de básicos parafínicos y aditivos de alto desempeño que brindan al producto final de excelentes características antioxidantes y demulsificantes para poder ser utilizados en compresores de aire.

El lubricante mineral para compresores está disponible en diversos grados de viscosidad.

Beneficios

- Extendida vida de servicio
- Alta protección contra la formación de herrumbre
- Alta estabilidad térmica dada por su alto índice de viscosidad
- Proporciona larga duración del fluido y de las partes lubricadas

Aplicación:

El lubricante **Oylex D13** se recomienda para la lubricación de compresores de aire que trabajen bajo condiciones severas de operación, principalmente en donde las altas temperaturas favorece el envejecimiento del lubricante

Para la adecuada recomendación del grado ISO de viscosidad que debe de usar, se recomienda consultar la recomendación del fabricante del equipo

Pruebas

	A.S.T.M.	Resultados
Código de producto		D13
Grado ISO	D-2422	68
Aceite base		mineral
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	68.4
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	8.88
Índice de viscosidad	D-2270	102
Punto de inflamación, mínimo, °C	D-92	200
Punto de congelación, °C	D-97	-18
Densidad @ 15.6°C/15.6°C	D-1298	0.882
Corrosión al cobre	D-1500	Pasa
Color	Visual	Claro

DATOS TECNICOS

Lubricantes Oylex S.A. de C.V.

Ave. Del Acero 104, Parque Industrial Escobedo, Escobedo, Nuevo León

Tel. 818-452-2646 y 811-297-6491

www.oylex.mx