



Ficha técnica del producto

Oylex D14

Compresor mineral ISO 100

Descripción:

Nuestro lubricante **Oylex D14** es un producto elaborado a partir de básicos parafínicos y aditivos de alto desempeño que brindan al producto final de excelentes características antioxidantes y demulsificantes para poder ser utilizados en compresores de aire.

El lubricante mineral para compresores está disponible en diversos grados de viscosidad.

Beneficios

Extendida vida de servicio

Alta protección contra la formación de herrumbre

Alta estabilidad térmica dada por su alto índice de viscosidad

Proporciona larga duración del fluido y de las partes lubricadas

Aplicación:

El lubricante **Oylex D14** se recomienda para la lubricación de compresores de aire que trabajen bajo condiciones severas de operación, principalmente en donde las altas temperaturas favorece el envejecimiento del lubricante

Para la adecuada recomendación del grado ISO de viscosidad que debe de usar, se recomienda consultar la recomendación del fabricante del equipo

Pruebas

	A.S.T.M.	Resultados
Código de producto		D14
Grado ISO	D-2422	100
Aceite base		mineral
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	101.2
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	11.7
Índice de viscosidad	D-2270	103
Punto de inflamación, mínimo, °C	D-92	200
Punto de congelación, °C	D-97	-18
Densidad @ 15.6°C/15.6°C	D-1298	0.894
Corrosión al cobre	D-1500	Pasa
Color	Visual	ocre

DATOS TÉCNICOS

Lubricantes Oylex S.A. de C.V.

Ave. Del Acero 104, Parque Industrial Escobedo, Escobedo, Nuevo León

Tel. 818-452-2646 y 811-297-6491

www.oylex.mx