



Ficha técnica del producto

Oylex G13

Lubricante mineral para guías y correderas ISO 68

Descripción:

El lubricante **Oylex G13** es un producto elaborado empleando básicos altamente refinados, los cuales se complementan con aditivos que le proporcionan mayor lubricidad y características de extrema presión. También se le incorporan componentes especiales que le imparten adhesividad.

Beneficios

Permite mayor precisión en el acabado de las piezas que se maquinan al evitar vibraciones y golpeteo ocasionado por el mal deslizamiento.

Prolonga la vida útil de todas las partes de las máquinas gracias a su excelente protección. Posee características de adhesividad, necesarias para prevenir el goteo o escurrimiento del aceite lubricante.

Su bajo coeficiente de fricción proporciona una operación suave a las máquinas.

Excelente capacidad para soportar cargas.

Excelente protección antidesgaste, asegurando excelente lubricación a película delgada.

Excelente protección anticorrosiva, elevada resistencia a la oxidación.

Aplicación:

El lubricante **Oylex G13** se recomienda para la lubricación de guías y correderas de todo tipo de máquinas herramientas y además puede usarse como un lubricante para otros tipos de

Pruebas

	A.S.T.M.	Resultados
Código de producto		G13
Grado ISO	D-2422	68
Aceite base		mineral
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	70
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	8.73
Índice de viscosidad	D-2270	95
Punto de inflamación, °C, mínimo	D-92	200
Densidad @ 15.6°C/15.6°C	D-1298	0.904
Gravedad API	D-287	25
Punto de escurrimiento, °C	D-97	-10

Lubricantes Oylex S.A. de C.V.

Ave. Del Acero 104, Parque Industrial Escobedo, Escobedo, Nuevo León

Tel. 818-452-2646 y 811-297-6491

www.oylex.mx